

Monitor LCD Industriali

Da 10", 15" e 17"

- LCD TFT SVGA
- Interfaccia di ingresso video VGA diretto
- Interfaccia RS232 o USB per funzione touchscreen
- Supporta l'ingresso di alimentazione industriale 10 ~ 30 Vdc (opzionale)
- Facile sistema di montaggio a parete e braccio VESA
- Protezione frontale tenuta IP65



Serie GPV
GPV

DESIGN, COMPATTO E ROBUSTO



	GPV10	GPV15	GPV17
LCD			
Taglio	10,4"	15"	17"
Rapporto tra i lati	4:3	4:3	5:4
Risoluzione nativa [pixel]	1024x768	1024x768	1280x1024
Colori	16,2 M	16,7 M	16,7 M
Luminosità [cd/m ²]	350	450	350
Contrasto	1000:1	2500:1	800:1
Angolo di visuale orizz. [L/R]	176°	176°	176°
Angolo di visuale vert. [U/D]	176°	176°	176°
Ingressi video	VGA, DVI (HDMI opzionale)		
OSD	Presente sul retro		
Touch screen			
Tecnologia	4-5 fili Resistivo	5 fili Resistivo	
Connessione	USB (opzionale RS232)		
Altro			
Alimentazione	12 V _{dc} ±5% (24 V _{dc} opp. 9-36 V _{dc} opzionali)		
Assorbimento massimo	10 W	12 W	13 W
Assorbimento in stand-by	< 0,5 W		
MTBF	50.000 ore		
Protezione IP frontale	IP65		
Fissaggio	fronte pannello, Rack 19", VESA		
Dimensioni frontali (cm)	29 x 22 x 32	41 x 32 x 4,8	45 x 35 x 5,5
Peso	2,5 Kg	4,3 Kg	6,2 Kg
Temperatura operativa	0 °C ~ +50 °C		-20 °C ~ +60 °C
Temperatura stoccaggio	-20 °C ~ +60 °C		-30 °C ~ +80 °C
Umidità operativa	20 % ~ 80 %		
Umidità stoccaggio	10 % ~ 90 %		
Certificazioni	RoHS, CE		

Le informazioni contenute nel presente catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso da parte del fornitore.